

MODEL		295	305	398
Silnik [Perkins]		4WD	4WD	4WD
Emisja spalin		Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A
Kod seryjny silnika		1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA
Max moc [ISO 14396]	kw/hp/obr./min	68 / 93 / 2200	75,9 / 102 / 2200	81 / 110 / 2200
Max moment obr.	Nm/obr./min	393 / 1400 /	416 / 1400 /	430 / 1400 /
Liczba cylindrów / pojemność	Cm3	4 / 4400 /	4 / 4400 /	4 / 4400 /
Średnica cylindra x skok	mm x mm	105 x 127	105 x 127	105 x 127
Rodzaj filtra powietrza		Typ podwójny suchy		
Układ turbodoładowania		Turbosprężarka z Intercoolerem		
Zbiornik paliwa	lt	125	125	125
Blokada Mostu & 4WD				
Blokada mostu		Mechaniczny, dźwignia		
Uruchamianie 4WD		Mechaniczny, dźwignia		
WOM				
Typ		Niezależny		
Obroty WOM / [obroty silnika]	obr./min	540 [1890]	540 [1890]	540 [1890]
Obroty WOM / [obroty silnika]	obr./min	1000 [2074]	1000 [2074]	1000 [2074]
Hamulce				
Hamulce		Dyskowe Hydrauliczne		
Hamulec ręczny		Mechaniczny, dźwignia		
Pneumatyczne/ hydrauliczne hamulce przyczepy		Opcja		
Skrzynia Biegów				
Typ przekładni		12 + 4R Zsynchronizowana		
Rewers		Mechaniczny, dźwignia		
Sprzęgło		Cierne		
Prędkość	km/h /obr./min	35		
Hydraulika & Trzypunktowy Układ Zawieszenia				
Max wydajność pompy / ciśnienie	(lt/min)/bar	72 / 185 /	72 / 185 /	72 / 185 /
Funkcje		Pozycjonowanie, kontrola ciągu, Auto-Lift		
Końcówki Zewnętrzne [Szybkozłącza]	wyjścia / zawory	8 / 4 /	8 / 4 /	8 / 4 /
Max Siła Udźwigu	kg	4000	4000	4000
Zewnętrzna kontrola podnośnika		Dźwignia z wewnętrznej strony tylnego błotnika		
Wymiary i waga				
Waga [bez dodatkowych obciążników]	kg	3600	3680	3680
Przednie obciążenie	kg	12x40	12x40	14x40
Tylne obciążenie	kg	8x50	8x50	8x50
Długość całkowita	mm	4180	4180	4180
Rozstaw osi	mm	2290	2290	2290
Przednia oś	mm	1460-1730	1460-1730	1460-1730
Tylna oś	mm	1415-1710	1415-1710	1415-1710
Szerokość całkowita	mm	1940-2250	1940-2250	1940-2250
Wysokość całkowita	mm	2750	2800	2800
Prześwit	mm	416	416	416
Opony				
Opcja 1 [przód]		340/85 R24	13,6/12-28	13,6/12-28
Opcja 1 [tył]		420/85 R34	16,9/14-38	16,9/14-38
Opcja 2 [przód]		320/85 R28	340/85 R28	340/85 R28
Opcja 2 [tył]		380/85 R38	420/85 R38	420/85 R38
Opcja 3 [przód]			320/85 R28	14,9 R28
Opcja 3 [tył]			380/85 R38	460/85 R38
Opcja 4 [przód]				320/85 R28
Opcja 4 [tył]				380/85 R38

295 / 305 / 398

SERIA
200



Perkins®
Diesel Power