

MODEL		240 S [Sadowniczy]	240 S	
Silnik [Perkins]		2WD	2WD	4WD
Emisja spalin		Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A
Kod seryjny silnika		1103D-33	1103D-33	1103D-33
Max moc [ISO 14396]	kw/hp/obr./min	36,9 / 50 / 2200	36,9 / 50 / 2200	36,9 / 50 / 2200
Max moment obr.	Nm/obr./min	196 / 1400 /	196 / 1400 /	196 / 1400 /
Liczba cylindrów / pojemność	Cm3	3 / 3300 /	3 / 3300 /	3 / 3300 /
Średnica cylindra x skok	mm x mm	105 x 127	105 x 127	105 x 127
Rodzaj filtra powietrza		Typ suchy		
Zbiornik paliwa	lt	48	48	48
Blokada Mostu & 4WD				
Blokada mostu		Mechaniczny, dźwignia		
Uruchamianie 4WD		Mechaniczny, dźwignia		Mechaniczny, dźwignia
WOM				
Typ		Niezależny, sterowany hydraulicznie		
Obroty WOM / [obroty silnika]	obr./min	540 [1906]	540 [1906]	540 [1906]
Hamulce				
Hamulce		Dyskowe, chłodzone olejem		
Hamulec ręczny		Mechaniczny, dźwignia		
Skrzynia Biegów				
Typ przekładni		8+2R Częściowo synchronizowana		
Sprzęgło		Cierne		
Prędkość	km/h /obr./min	38 / 2200 /		
Hydraulika & Trzypunktowy Układ Zawieszenia				
Max wydajność pompy / ciśnienie	(lt/min)/bar	31 / 185 /	31 / 185 /	45 / 185 /
Funkcje		Pozycjonowanie, kontrola ciągu		
Końcówki Zewnętrzne [Szybkozłącza]	wyjścia / zawory	2 / 1 /	2 / 1 /	2 / 1 /
Max Siła Udźwigu	kg	1650	1650	1650
Wymiary i Waga				
Waga [bez dodatkowych obciążników]	kg	2000	2080	2500
Przednie obciążenie	kg	4x22	4x22	6x22
Tylne obciążenie	kg	2x41 / 2x30	2x41 / 2x30	2x41 / 2x30
Długość całkowita	mm	3520	3520	4000
Rozstaw osi	mm	1890	1890	1890
Przednia oś	mm	1280 - 1380	1460-1730	1460-1730
Tylna oś	mm	1190 - 1282	1415-1710	1415-1710
Szerokość całkowita	mm	1440 - 1592	1940-2100	1940-2100
Wysokość całkowita	mm	2350	2560	2560
Opony				
Opcja 1 [przód]		5,50 - 16	6,00 - 16	280/70 R18
Opcja 1 [tył]		12,4 - 24	13,6/12 - 28	340/85 R28
Opcja 2 [przód]		5,50 - 16	6,50 - 16	280/70 R20
Opcja 2 [tył]		12,4 - 28	14,9/13 - 28	380/85 R28



240 S [sadowniczy] / 240 S

SERIA
240

