



A 90 / A 100 / A 110



Diesel Power

MODEL		A90	A100	A110
Silnik [Perkins]		4WD	4WD	4WD
Emisja spalin		Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A
Kod seryjny silnika		1104D-44T	1104D-44T	1104D-44T
Max moc [ISO 14396]	kw/hp/obr./min	60,5 / 82 / 2200	68 / 92 / 2200	74,9 / 102 / 2200
Max moment obr.	Nm/obr./min	352 / 1400 /	393 / 1400 /	416 / 1400 /
Liczba cylindrów / pojemność	Cm3	4 / 4400 /	4 / 4400 /	4 / 4400 /
Średnica cylindra x skok	mm x mm	105 x 127	105 x 127	105 x 127
Rodzaj filtra powietrza		Typ suchy ze wskaźnikiem ostrzegawczym		
Układ turbodoładowania		Turbosprężarka z Intercoolerem		
Blokada Mostu & 4WD				
Blokada mostu		Mechaniczny, dźwignia w 16+8 / Elektrohydrauliczny w 12+12		
Uruchamianie 4WD		Mechaniczny, dźwignia w 16+8 / Elektrohydrauliczny w 12+12		
WOM				
Typ		Niezależny		
Obroty WOM / [obroty silnika]	obr./min	540 [1890]	540 [1890]	540 [1890]
Obroty WOM / [obroty silnika]	obr./min	540E [1594]	540E [1594]	540E [1594]
Obroty WOM / [obroty silnika]	obr./min	1000 [2074]	1000 [2074]	1000 [2074]
Dwustronny WOM		Opcja		
Hamulce				
Hamulce		Dyskowe Hydrauliczne		
Hamulec ręczny		Mechaniczny, dźwignia		
System hamowania na 4 koła		Automatyczne uruchomienie systemu hamowania na 4 koła z włączeniem 4WD		
Pneumatyczne/ hydrauliczne hamulce przyczepy		Opcja		
Skrzynia Biegów				
Typ przekładni		16+8R Zsynchronizowana / 12+12R Zsynchronizowana		
Sprzęgło		Cierne		
Hydraulika & Trzypunktowy Układ Zawieszenia				
Max wydajność pompy / ciśnienie	(lt/min)/bar	58 / 195 /	58 / 195 /	58 / 195 /
Funkcje		Pozycjonowanie, kontrola ciągu, Auto-Lift		
Końcówki Zewnętrzne [Szybkoszłącza]	wyjścia / zawory	4/2 - 6/3	4/2 - 6/3	4/2 - 6/3
Max Siła Udźwigu	kg	3700	3700	3700
Pojemności Zbiorników				
Zbiornik paliwa	lt	115		
Misa olejowa	lt	7		
Płyn chłodniczy	lt	15,5		
System hydrauliki	lt	31		
Wymiary i waga				
Waga [bez dodatkowych obciążników]	kg	3740	3920	3980
Przednie obciążenie	kg	8x40	10x40	10x40
Tylne obciążenie	kg	2x70	2x80	2x80
Długość całkowita	mm	4340	4340	4340
Rozstaw osi	mm	2300	2300	2300
Przednia oś	mm	1515 - 1730	1515 - 1730	1515 - 1730
Tylna oś	mm	1508 - 1708	1508 - 1708	1508 - 1708
Szerokość całkowita	mm	2165	2165	2165
Wysokość całkowita	mm	2907	2907	2907
Prześwit	mm	500	500	500
Opony				
Opcja 1 [przód]		340/85 R24	340/85 R24	340/85 R24
Opcja 1 [tył]		420/85 R34	420/85 R34	420/85 R34
Opcja 2 [przód]		320/85 R28	320/85 R28	380/70 R24
Opcja 2 [tył]		380/85 R38	380/85 R38	480/70 R34
Opcja 3 [przód]		-	-	320/85 R28
Opcja 3 [tył]		-	-	380/85 R38