



GROUP

+ 48 602 708 805, + 48 668 878 368
+ 48 606 320 720
office@abgroup.global
www.abgroup.global

Znajdź nas na f
ABGROUPAnitaBoltryk
Znajdź nas na WhatsApp

HATTAT TRAKTÖR



Perkins

Diesel Power

C 3055 / C 3065 / C 3080



HATTAT

Funcjonalność:

Fukcjonalność i efektywność zapewniają liczne praktyczne rozwiązania techniczne, jak i wydajność samych podzespołów:

- ergonomiczna kabina z klimatyzacją,
- niezależny wałek WOM,
- funkcja Auto-Lift (opuszczanie podnośnika do danej wysokości i podnoszenie do maksymalnej wysokości za pomocą przycisku),
- dolny i górny zaczep,
- rewers mechaniczny,
- oświetlenie robocze i ostrzegawcze,
- regulowana kolumna kierownicza,
- pasy bezpieczeństwa.

Dodatkowe możliwości:

- hamulce pneumatyczne przyczepy jednoobwodowe i dwuobwodowe,
- wyjście na hamulce hydrauliczne przyczepy,
- górny łącznik hydrauliczny,
- zaczep Piton-fix z belką,
- zaczep Scharmüller,
- inne rozmiary kół.



Wyłączny Importer i Dystrybutor w Polsce:



Magazyn: ul. Porosły 94, 16-070 Porosły

DOGODNE WARUNKU TRANSPORTU +
MASZYNY ORAZ CZĘŚCI NA SPECJALNE ZAMÓWIENIA
PASUJĄ DO WIELU TYPÓW MASZYN

DOSKONAŁA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE
PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA







GROUP

+ 48 602 708 805, + 48 668 878 368
+ 48 606 320 720
office@abgroup.global
www.abgroup.global

Znajdź nas na
ABGROUPAnitaBoltryk
Znajdź nas na
WhatsApp



Silniki Perkins zapewniają wydajność i jakość oraz długi i bezproblemowy okres eksploatacji.



Rozwiązanie WOM 540E umożliwia pracę z prędkością 540 obr./min. przy ekonomicznej, ale gwarantującej dużą moc prędkości obrotowej silnika.

Model	C3055	C3065	C3080
Napęd	4WD	4WD	4WD
Moc KM (kW)	60 (44)	68 (50)	76 (55.9)
Silnik	Perkins		
Norma emisji spalin	Stage 3A		
Pojemność silnika	3300 cm ³		
Liczba cylindrów	3		
Rodzaj doładowania	Turbina z intercoolerem		
Skrzynia biegów	12F+12R synchronizowana		
Prędkość max. km/h	34		
Wyjścia hydrauliczne	4		
Prędkość WOM (obr./min.)	540/540E		
Pojemność zbiornika (l)	70		
Blokada mechanizmu różnicowego	Mechaniczna	Elektrohydrauliczna	Elektrohydrauliczna
Załączanie przedniego napędu	Mechaniczne	Elektrohydrauliczne	Elektrohydrauliczne
Hamulce	Hydrauliczne		
Wydajność pompy (l/min.)	45		
Ciśnienie pompy (bar)	195		
Udźwig podnośnika (kg)	2200	3000	3000
Masa (kg)	3140	3140	3140
Przednie obciążenie (kg)	1x50+4x22	1x50+6x22	1x50+6x22
Tylne obciążenie (kg)	2x45	2x45 / 2x70	2x45 / 2x70
Opcjonalne ogumienie	Przód 280/70R20 Tył 14,9/13-28 ----- Przód 280/70R18 Tył 340/85R28 ----- Przód 300/70R20 Tył 14,9/13-30 ----- Przód 300/70R20 Tył 380/85R30	Przód 300/70R20 Tył 380/85R30 ----- Przód 280/85R20 Tył 280/85R20 ----- Przód 300/70R20 Tył 14,9/13-20	Przód 280/70R16 Tył 380/70R24 ----- Przód 280/85R20 Tył 12,4/11-36 ----- Przód 300/70R20 Tył 14,9/13-30

Wylączny Importer i Dystrybutor w Polsce:



Magazyn: ul. Porosły 94, 16-070 Porosły

DOGODNE WARUNKU TRANSPORTU + MASYNY ORAZ CZĘŚCI NA SPECJALNE ZAMÓWIENIA DOKONAŁA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE + PASUJĄ DO WIELU TYPÓW MASYNY PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA